



KH-10M



10-Port 10Mbps Ethernet Workgroup Hub

Der KTI KH-10M Ethernet Workgroup Hub ist einer der Klassiker für den Aufbau von Büronetzwerken. Seine flexible Portkonfiguration ermöglicht die Anbindung an BNC- Netzwerksegmente. Außerdem kann dieser Hub als Konverter von BNC nach UTP eingesetzt werden. Das formschöne Design ist mit Vertiefungen (platzsparendes Stapeln) ausgestattet, um die Überschaubarkeit und Ordnung am Arbeitsplatz zu gewährleisten.

Leistungsmerkmale

- 10-Port Ethernet Hub mit:
 - 8-TP Ports
 - 1-BNC Port
 - 1 AU1 Port
- automatische Verpolungserkennung/ -korrektur auf jedem TP Port
- automatische Trennung und Wiederherstellungsfunktion auf jedem Port
- eingebauter Terminator für BNC Port (Ein/ Aus Schaltung)

Spezifikationen

Standards		IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3 10Base-2 IEEE 802.3 10Base-5
Anschlüsse		geschirmte RJ-45 Buchsen BNC Buchse AU1 DB-15
Kabelempfehlung	10Base-T 10Base-2 10Base-5	UTP Kabel Kat. 3 oder besser (100m max.) RG-58A/U Koaxial Kabel (185m max.) AU1 Drop Kabel (50m max.)
Status LEDs		Power, Collision Link/ Receive für jeden TP Port Receive für AU1 und BNC Port
Betriebsumgebung	Temperatur rel. Luftfeuchtigkeit	0° bis 50° C 10% bis 90% (nicht-kondensierend)
Abmessungen		194 x 26 x 116mm (BxHxT)
Stromversorgung		+12V, 800mA min.

KTI Distribution GmbH

Otto-Brenner-Straße 126a
D-33607 Bielefeld
Fon.0521.96680.0
Fax.0521.96680.77
<http://www.kti.de>
info@kti.de

KTI Networks Inc.

15F- No. 79, Sec 1,
Hsin Tai Wu Rd.
Hsi-chih, Taipei Hsien
Taiwan R.O.C.
Tel. : 886-2-2698-3878
Fax. : 886-2-2698-3873
<http://www.ktinet.com.tw>
kti@ktinet.com.tw

